Паспорт продукту

Технічні характеристики



Щит пластиковий Easy9 EU, навісний, 2 ряди по 12 модулів, білі двері

EZ9EUD212

Головне

Діапазон	Easy9
Назва продукту	Easy9 EU
Тип виробу або компоненту	Огорожа
Тип шафи	Модульний щит
Nb модулів **18** мм на ряд	12

Додатково

Монтаж шафи	Поверхня
Кількість модулів Ш **=** **9** мм	48
Загальна кількість модулів шириною **18** мм	24
Тип рейки	DIN
Тип установки	Критий
Функція клемного блоку	Земля / нейтраль
Кількість клемних блоків	1 Земля (Гвинтовий) з 16 випереджає 1 Нейтральний (Гвинтовий) з 16 випереджає
Розподільчий блок відводів	8 x 16 мм² + 8 x 10 мм² для Земля 8 x 16 мм² + 8 x 10 мм² для Нейтральний
Кабельний ввід	Відсутній
Тип дверей	Рівний
Сторона відкривання дверей	Двосторонній (180 °)
[In] номінальний струм	63 A
[Ue] номінальна робоча напруга	400 В
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В
Матеріал корпусу	Шафа самозагасаючий пластик
Висота	326 мм
Глибина	103 мм
Ширина	256 мм
Маса нетто	1,20 кг
Колір	Шафа: білий (RAL 9003) Двері: білий (RAL 9003)

Дані про навколишнє середовище

Стандарт	МЕК 60670-1 МЕК 60670-24

Індикатор цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ступінь захисту	IP40 відповідно до МЕК 60529 (закриті двері) IP30 відповідно до МЕК 60529 (Відкриті двері)
Ступінь ударозахисту	IK07 conforming to МЕК 62262
Ступінь забруднення	2
Вогнестійкість	650 °C (30 хв) відповідно до МЕК 60695-2-10
Клас електричної ізоляції	Клас II
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25…70 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	11,000 см
Ширина **1** упаковки	33,000 см
Довжина **1** упаковки	26,000 см
Вага **1** упаковки	1,200 кг
Тип **2** упаковки	CAR
Кількість одиниць у **2** упаковці	5
Висота **2** упаковки	53,000 см
Ширина **2** упаковки	41,000 см
Довжина **2** упаковки	31,000 см
Вага **2** упаковки	6,760 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	60
Висота **3** упаковки	120,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	72,356 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**11 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0.7 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Середній відсоток вмісту переробленого пластику	**4 %**
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Хімічні речовини **OECD PFAS** відсутні
Статус без вмісту галогену	Продукт без галогенів
Без ПВХ	Так

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**16**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative









