# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Щит пластиковий Easy9 EU, врізний, 1 ряд 8 модулів, димчасті двері

EZ9EUA108

## Головне

| | |
|---|---|
| Діапазон | Easy9 |
| Назва продукту | Easy9 EU |
| Тип виробу або компоненту | Огорожа |
| Тип шафи | Модульний щит |
| **Nb** модулів **18** мм на ряд | 8 |

## Додатково

| | |
|---|---|
| Монтаж шафи | Врівень |
| Кількість модулів Ш **=** **9** мм | 16 |
| Загальна кількість модулів шириною **18** мм | 8 |
| Тип рейки | DIN |
| Тип установки | Критий |
| Функція клемного блоку | Земля / нейтраль |
| Кількість клемних блоків | 1 Земля (Гвинтовий) з 8 випереджає<br>1 Нейтральний (Гвинтовий) з 8 випереджає |
| Розподільчий блок відводів | 4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² для Земля<br>4 x 16 mm² + 4 x 10 mm² для Нейтральний |
| Кабельний ввід | Попередньо вирізані отвори |
| Тип дверей | Прозорий |
| Сторона відкривання дверей | Двосторонній (180 °) |
| **[In]** номінальний струм | 63 A |
| **[Ue]** номінальна робоча напруга | 400 В |
| **[Ui]** номінальна напруга ізоляції | 500 В |
| Матеріал корпусу | Шафа самозагасаючий пластик |
| Висота | 170 мм |
| Глибина | 96,5 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Маса нетто | 0,58 кг |
| Колір | Шафа: білий (RAL 9003)<br>Двері: Димчастий |

## Дані про навколишнє середовище

Стандартом цін на продукцію для ринку нежитлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Цінник

МЕК 60670-1

МЕК 60670-24

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

| | |
|---|---|
| Ступінь захисту | IP40 відповідно до МЕК 60529 (закриті двері)<br>IP30 відповідно до МЕК 60529 (Відкриті двері) |
| Ступінь ударозахисту | IK07 conforming to МЕК 62262 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Вогнестійкість | 650 °C ( 30 хв ) відповідно до МЕК 60695-2-10 |
| Клас електричної ізоляції | Клас II |
| Робоча температура навколишнього середови | -25…60 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -25…70 °C |

## Пакувальні характеристики

| | |
|---|---|
| Тип **1** упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у **1** упаковці | 1 |
| Висота **1** упаковки | 10,000 см |
| Ширина **1** упаковки | 17,000 см |
| Довжина **1** упаковки | 22,000 см |
| Вага **1** упаковки | 551,000 г. |
| Тип **2** упаковки | CAR |
| Кількість одиниць у **2** упаковці | 12 |
| Висота **2** упаковки | 53,000 см |
| Ширина **2** упаковки | 41,000 см |
| Довжина **2** упаковки | 31,000 см |
| Вага **2** упаковки | 7,461 кг |
| Тип **3** упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у **3** упаковці | 144 |
| Висота **3** упаковки | 120,000 см |
| Ширина **3** упаковки | 80,000 см |
| Довжина **3** упаковки | 120,000 см |
| Вага **3** упаковки | 101,532 кг |

## Гарантия

| | |
|---|---|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |

## Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

### Екологічний слід

| | |
|---|---|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу | **5 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | **0.5 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Екологічний профіль продукту (PEP) | Екологічний профіль виробу |

## Use Better

### Матеріали та упаковка

| | |
|---|---|
| Середній відсоток вмісту переробленого пластику | **51 %** |
| Пакет з вторинного картону | Ні |
| Упаковка без пластику | Ні |
| Число CIP | **47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3** |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | Відповідає з винятком |
| Регламент REACH | Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення |
| Регламент OECP PFAS | Хімічні речовини **OECD PFAS** відсутні |
| Статус без вмісту галогену | Продукт без галогенів |
| Без ПВХ | Так |

## Use Again

### Перепакування і перероблення

| | |
|---|---|
| Потенціал вторинної переробки, % | **16** |
| Профіль циркулярності | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення | Ні |

Image of product / Alternate images

**Alternative**








Schneider
Electric





