Паспорт продукту

Технічні характеристики



Контактор RESI9 63 A, 3P+N, 4NO ~230В/50Гц

R9C20463

Главное

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Контактор
Область застосування продукту	Схема управління
Опис полюсів	4P
Компонування полюсного контакту	4 HI
Компонування допоміжного контакту	Відсутній

Дополнительно

[In] номінальний струм	63 A на 40 °C
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В змінний струм 50 Гц
[Ui] номінальна напруга ізоляції	500 В змінний струм
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	2,5 кВ
Тип керування	Дистанційне та ручне керування
Тип сигналу керування	Підтримується
Частота перемикання	100 перемикань в день
[Uc] напруга схеми керування	230 В змінний струм 50 Гц
Утримувана споживана потужність **[**BA**]**	2,1 В·А
Пускова потужність **[**BA**]**	53 В·А
Спосіб кріплення	Затисканням
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш **= 9** мм	6
Висота	81 мм
Ширина	54 мм
Глибина	65 мм
Маса нетто	323 г.
Колір	Білий (RAL 9003)
Механічна зносостійкість	200000 циклы
Електрична зносостійкість	100000 циклы 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до EN 61095

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Клеми підключення	Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 6…16 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 6…10 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 6…25 мм² Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 6…10 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 1…4 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 1…6 мм² Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 1,5 мм²
Довжина зачистки проводів	14 мм
Момент затягування	Ланцюг управління: 0,8 Н.м Коло подачі живлення: 2 Н.м
Сегмент ринку	Житловий

Окружающая среда

Стандарти	EN 61095
Знак якості	EAC
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2
Робоча температура навколишнього середови	-5…60 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40…70 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	6,000 см
Ширина **1** упаковки	11,300 см
Довжина **1** упаковки	12,300 см
Вага **1** упаковки	364,000 г.
Тип **2** упаковки	S03
Кількість одиниць у **2** упаковці	30
Висота **2** упаковки	30,000 см
Ширина **2** упаковки	30,000 см
Довжина **2** упаковки	40,000 см
Вага **2** упаковки	11,321 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	240
Висота **3** упаковки	45,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	102,568 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**41 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент OECP PFAS	Виріб містить хімічні речовини **PFAS**
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**65**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні