# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Контактор RESI9 20 A, 1P+N, 2NO ~230В/50Гц

R9C20220

## Главное

| | |
|---|---|
| Діапазон | Resi9 |
| Тип виробу або компоненту | Контактор |
| Область застосування продукту | Схема управління |
| Опис полюсів | 2P |
| Компонування полюсного контакту | 2 NO |
| Компонування допоміжного контакту | Відсутній |

## Дополнительно

| | |
|---|---|
| **[In]** номінальний струм | 20 A на 40 °C |
| Тип мережі | Змінний струм |
| Частота мережі | 50 Гц |
| **[Ue]** номінальна робоча напруга | 250 В змінний струм 50 Гц |
| **[Ui]** номінальна напруга ізоляції | 500 В змінний струм |
| **[Uimp]** номінальна імпульсна витримувана напру | 2,5 кВ |
| Тип керування | Дистанційне та ручне керування |
| Тип сигналу керування | Підтримується |
| Частота перемикання | 100 перемикань в день |
| **[Uc]** напруга схеми керування | 230 В змінний струм 50 Гц |
| Утримувана споживана потужність **[**BA**]** | 2,7 В·А |
| Пускова потужність **[**BA**]** | 9,2 В·А |
| Спосіб кріплення | Затисканням |
| Монтажна опора | DIN-рейка |
| Кількість модулів Ш **= 9** мм | 2 |
| Висота | 81 мм |
| Ширина | 18 мм |
| Глибина | 63 мм |
| Маса нетто | 121 г. |
| Колір | Білий (RAL 9003) |
| Механічна зносостійкість | 200000 циклы |
| Електрична зносостійкість | 100000 циклы 230 В змінний струм 50 Гц відповідно до EN 61095 |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

| | |
|---|---|
| Клеми підключення | Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 2,5 мм²<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм²<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 6 мм²<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 1,5… 2,5 мм²<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 гнучкий провідник(и) 2,5 мм²<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 гнучкий провідник(и) 1,5 мм²<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу для 1 жорсткий провідник(и) 2,5 мм²<br>Ланцюг управління клеми тунельного типу для 2 жорсткий провідник(и) 1,5 мм² |
| Довжина зачистки проводів | 11 мм |
| Момент затягування | Ланцюг управління: 0,8 Н.м<br>Коло подачі живлення: 1 Н.м |
| Сегмент ринку | Житловий |

## Окружающая среда

| | |
|---|---|
| Стандарти | МЕК 61095 |
| Знак якості | EAC<br>AENOR<br>UA TR |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Ступінь забруднення | 2 |
| Робоча температура навколишнього середови | -5…60 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40…70 °C |

## Пакувальні характеристики

| | |
|---|---|
| Тип **1** упаковки | PCE |
| Кількість одиниць у **1** упаковці | 1 |
| Висота **1** упаковки | 2,600 см |
| Ширина **1** упаковки | 8,000 см |
| Довжина **1** упаковки | 10,000 см |
| Вага **1** упаковки | 133,000 г. |
| Тип **2** упаковки | S03 |
| Кількість одиниць у **2** упаковці | 72 |
| Висота **2** упаковки | 30,000 см |
| Ширина **2** упаковки | 30,000 см |
| Довжина **2** упаковки | 40,000 см |
| Вага **2** упаковки | 9,965 кг |
| Тип **3** упаковки | P12 |
| Кількість одиниць у **3** упаковці | 576 |
| Висота **3** упаковки | 45,000 см |
| Ширина **3** упаковки | 80,000 см |
| Довжина **3** упаковки | 120,000 см |
| Вага **3** упаковки | 91,720 кг |

## Гарантія

| | |
|---|---|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |

## Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

### Екологічний слід

| | |
|---|---|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу | **4 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | **3 kg CO2 eq.** |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Екологічний профіль продукту (PEP) | Екологічний профіль виробу |

## Use Better

### Матеріали та упаковка

| | |
|---|---|
| Пакет з вторинного картону | Ні |
| Упаковка без пластику | Ні |
| Число CIP | **429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975** |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | Відповідає з винятком |
| Регламент REACH | Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення |
| Регламент OECP PFAS | Виріб містить хімічні речовини **PFAS** |
| Статус без вмісту галогену | Безгалогенні пластикові деталі |

## Use Again

### Перепакування і перероблення

| | |
|---|---|
| Потенціал вторинної переробки, % | **65** |
| Профіль циркулярності | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення | Ні |
| Маркування WEEE | Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |