

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Реле напруги RESI9 63A, 1P+N, 230 В, 50 Гц

R9A12663

Главное

Діапазон	Resi9
Тип виробу або компоненту	Реле
Виріб або компоненттип	Реле контролю напруги

Дополнительно

Номінальна напруга (Ue)	230 В змінний струм 50 Гц
[Ie] номінальний робочий струм	63 А
Опис полюсів	2P
Поріг напруги спрацьовування	Перенапруга: 265 В Недонапруження: 50...160 В
Поріг напруги відновлення	Перенапруга 253 В Знижена напруга 195 В
Затримка повторного ввімкнення	Автоматичне скидання 25...35 с
Тип контакту	1 NO
[Ui] номінальна напруга ізоляції	400 В змінний струм 50 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50 Гц
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	4 кВ
Місцева сигналізація	Індикатор зелений: робочий Індикатор червоний швидке миготіння: перенапруга Індикатор червоний повільне миготіння: знижена напруга
Максимальне споживання продукту	4 В·А
Спосіб кріплення	Кліпсами
Монтажна опора	DIN-рейка
Сумісність серії	Resi9
Кількість модулів Ш = 9 мм	4
Висота	84,8 мм
Ширина	36 мм
Глибина	68 мм
Колір	Сірий (RAL 7035)
Механічна зносостійкість	12000 циклы
Електрична зносостійкість	10000 циклы
Клеми підключення	Клеми тунельного типу (нижнє підключення) 1...35 мм² жорсткий Клеми тунельного типу (нижнє підключення) 1...25 мм² гнучкий

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для Момент з'ясування. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Окружающая среда

Знак якості	EAC UA TR
Ступінь захисту	IP20 відповідно до МЕК 60529 IP40 (передня панель) відповідно до МЕК 60529
Висота над рівнем моря	2000 м
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...80 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,100 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	10,000 см
Вага 1 упаковки	190,000 г.
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	48
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	9,540 кг
Тип 3 упаковки	P06
Кількість одиниць у 3 упаковці	384
Висота 3 упаковки	75,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	84,320 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	53810bdf-f986-4526-a679-16ff66a331c3
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Регламент ОЕСР PFAS	Виріб містить хімічні речовини PFAS
Статус без вмісту галогену	Безгалогенні пластикові деталі
Без ПВХ	Так
Без силікону	Ні

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні