CHINT NB310L/3N 3P+N C16 30mA A 6kA — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT NB310L-RCBO-Catalog.pdf (P-350/351 (Technical data, dimensions), P-352–353 (замовні таблиці); замовна таблиця с.6: «C 3P+N 16 6 AC400 30 A NB310L/3N 3P+N C16 30mA A 6kA 660013»), chintglobal.com https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nb310l.html

Дані знято 2026-09-21; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NB310L/3N 3P+N C16 30mA A 6kA
Код замовлення (артикул)	660013
Тип	диференційний автоматичний вимикач
Серія	CHINT NB310L/3N
Стандарт	IEC/EN 61009-1

Електричні характеристики

Номінальний струм In	16 A
Кількість полюсів	3P+N
Крива спрацьовування	C (5–10 In)
Номінальна робоча напруга Ue	400 В AC
Частота	50/60 Гц
Вимикаюча здатність Icu	6 кА
Номінальний диференційний струм IΔn	30 мА
Тип диференційного струму	A
IΔm	3000 A
Uimp	4 кВ
Ui	500 В
Випробувальна напруга	2 кВ / 1 хв
Механічна зносостійкість	10000 циклів
Комутаційна зносостійкість	4000 циклів

Конструкція та підключення

Клеми, переріз проводу	до 25 мм²
Шина	10 мм²
Момент затягування	2 Н·м
Монтаж	DIN-рейка 35 мм (TH35-7.5)
Ширина / модулі	72 мм / 4 × 18 мм
Висота	86 мм
Глибина	77,5 мм

Умови експлуатації

Робоча температура	-25…+70 °C
Температура зберігання	-25…+70 °C
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	2

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.