CHINT NB2LE 1P+N 6kA C16 30mA AC — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT NB2LE-RCBO-Catalog.pdf (P-327/328 (General, Main specifications, dimensions), P-330–331 (замовні таблиці); замовна таблиця с.6: «C 1P+N 16 6 AC230/240 30 AC NB2LE 1P+N 6kA C16 30mA AC 689002»), chintglobal.com https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nb2le.html

Дані знято 2026-09-21; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NB2LE 1P+N 6kA C16 30mA AC
Код замовлення (артикул)	689002
Тип	диференційний автоматичний вимикач
Серія	CHINT NB2LE
Стандарт	IEC/EN 61009-1

Електричні характеристики

Номінальний струм In	16 A
Кількість полюсів	1P+N
Крива спрацьовування	C (5–10 In)
Номінальна робоча напруга Ue	240 В AC
Частота	50/60 Гц
Вимикаюча здатність Icu	6 кА
Номінальний диференційний струм IΔn	30 мА
Тип диференційного струму	AC
Принцип спрацьовування ПЗВ	Електронний
IΔm	3000 A
Uimp	4 кВ
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Комутаційна зносостійкість	4000 циклів

Конструкція та підключення

Монтаж	DIN-рейка 35 мм (TH35-7.5)
Підключення	зверху (from top)
Ширина / модулі	18 мм / 1 × 18 мм
Висота	77 мм
Глибина	95 мм

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.