CHINT NB1-63DC 2P C25A DC500V 6kA — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT NB1-63DC-MCCB-Catalog.pdf (P-246/247 (General, Technical data), P-249 (замовні таблиці); замовна таблиця с.4: «C 2P 25 6 DC500 NB1-63DC 2P C25A DC500V 6kA 182722»), chintglobal.com https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nb1-63dc.html

Дані знято 2026-09-21; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NB1-63DC 2P C25A DC500V 6kA
Код замовлення (артикул)	182722
Тип	автоматичний вимикач постійного струму
Серія	CHINT NB1-63DC
Стандарт	IEC/EN 60947-2
Сертифікація	CCC, CE, CB, TÜV

Електричні характеристики

Номінальний струм In	25 A
Кількість полюсів	2P
Крива спрацьовування	C (7–10 In)
Номінальна робоча напруга Ue	500 В DC
Частота	—
Вимикаюча здатність Icu	6 кА
Uimp	4 кВ
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Комутаційна зносостійкість	1500 циклів

Конструкція та підключення

Монтаж	DIN-рейка 35 мм (TH35-7.5)
Ширина / модулі	36 мм / 2 × 18 мм
Вага	0,24 кг

Умови експлуатації

Робоча температура	-35…+70 °C
Ступінь захисту	IP20
Ступінь забруднення	III
Висота над рівнем моря	до 2000 м

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.