CHINT NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT NXBLE-63Y-RCBO-Catalog.pdf (P-005 (Technical data, RCBO), P-087 (NXBLE-63Y: дані, креслення), P-088 (замовна таблиця); замовна таблиця с.10: «C 1P+N 16 4.5 AC230 30 AC NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA 105542»), chintglobal.com https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/final-power-distribution/nxble-63y.html

Дані знято 2026-09-21; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NXBLE-63Y 1P+N C16 0.03A 4.5kA
Код замовлення (артикул)	105542
Тип	диференційний автоматичний вимикач
Серія	CHINT NXBLE-63Y
Стандарт	IEC 61009-1

Електричні характеристики

Номінальний струм In	16 A
Кількість полюсів	1P+N
Крива спрацьовування	C (5–10 In)
Номінальна робоча напруга Ue	230 В AC
Частота	50/60 Гц
Вимикаюча здатність Icu	4.5 кА
Робоча вимикаюча здатність Ics	4.5 кА
Номінальний диференційний струм IΔn	30 мА
Тип диференційного струму	AC
Принцип спрацьовування ПЗВ	Електронний
Uimp	4 кВ
Випробувальна напруга	2 кВ / 1 хв
Механічна зносостійкість	20000 циклів
Комутаційна зносостійкість	10000 циклів

Конструкція та підключення

Клеми, переріз проводу	1–25 мм²
Момент затягування	2 Н·м
Довжина зняття ізоляції	10 мм
Монтаж	DIN-рейка 35 мм (TH35-7.5)
Ширина / модулі	36 мм / 2 × 18 мм
Висота	76,5 мм
Глибина	77 мм
Вага	0,16 кг

Умови експлуатації

Робоча температура	-35…+70 °C
Ступінь захисту	IP20 (IP40 у щиті)
Ступінь забруднення	II

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.