

CHINT NTE8-A 12s-120s AC230V — технічний паспорт (переклад даних каталогу та інструкції українською)

Джерела: каталог CHINT NTE8-TIME-DELAY-RELAY-Catalog.pdf (P-635 (Technical data), P-636 (схеми, діаграми, габарити), P-637–646 (замовні таблиці); замовна таблиця с.3: «AC230V 240V/0.75A, lth:5A 1NO Off delay NTE8-A 12s-120s AC230V 258347»), інструкція NTE8 (Table 1–3), chintglobal.com <https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/industrial-control/nte8.html>

Дані знято 2026-09-21; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NTE8-A 12s-120s AC230V
Код замовлення (артикул)	258347
Тип	реле часу модульне
Серія	CHINT NTE8
Режим роботи	затримка вимкнення (off-delay)
Стандарт	IEC/EN 60947-5-1

Електричні характеристики

Діапазон витримки часу	12–120 с
Вихідні контакти	1 замикаючий (NO)
Напруга живлення U_s	AC 230 В, 50/60 Гц
Допустиме відхилення U_s	85–110 % U_s
Контактна здатність AC-15	240 В / 0,75 А; 415 В / 0,47 А
Контактна здатність DC-13	220 В / 0,27 А
Умовний тепловий струм I_{th}	5 А
Напруга ізоляції U_i	415 В
Імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4 кВ
Похибка уставки	≤10 %
Похибка повторюваності	≤1 %
Час повернення	≤1 с
Електричний ресурс	100 000 циклів
Механічний ресурс	1 000 000 циклів
Рекомендований запобіжник	RT36-00/6A

Конструкція та монтаж

Монтаж	рейка 35 мм, 1 модуль
Клеми	гвинт М3, 0,5 Н·м
Габарити Ш×В×Г (max)	18,5 × 93,5 × 66,5 мм
Ступінь захисту	IP20

Умови експлуатації

Робоча температура	-5...+40 °C (середня за добу ≤ +35 °C)
Температура зберігання	-25...+55 °C
Висота над рівнем моря	до 2000 м
Ступінь забруднення	3
Категорія встановлення	II

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.