

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Одноклавішний перемикач Чорний Sedna Design

SDD114106

### Головне

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Діапазон                       | Sedna                                    |
| Тип виробу або компоненту      | Вимикач                                  |
| Форма доставки                 | Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою |
| Область застосування продукту  | Перемикач управління                     |
| Кількість клавіш               | 1                                        |
| Функція                        | 1-полюсний на 2 напрямки                 |
| Номінальний струм              | 10 AX                                    |
| [Ue] номінальна робоча напруга | 250 В                                    |
| Тип мережі                     | Змінний струм                            |
| Частота мережі                 | 50 Гц                                    |
| Відтінок кольору               | Чорний (RAL 7021)                        |

### Додатково

|                               |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип технології                | Електромеханічний                                                                                         |
| Монтаж пристрою               | Вбудований                                                                                                |
| Спосіб кріплення              | Гвинтами                                                                                                  |
| Спосіб кріплення              | Монтажні лапки, Робочий діапазон монтажних лапок 46...60 мм<br>Гвинтами, Робочий діапазон монтажних лапок |
| Актuator                      | Куліса                                                                                                    |
| Тип електричного навантаження | 1 лампа Інтегрований баласт (100 Вт)                                                                      |
| Діапазон потужності           | 2300 Вт                                                                                                   |
| Покриття поверхні             | Матовий                                                                                                   |
| Обробка поверхні              | Пофарбований                                                                                              |
| Матеріал                      | Термопластик ABS-UV                                                                                       |
| Вид клем                      | Безгвинтові затискачі                                                                                     |
| Поперечний переріз кабеля     | 1,5...2,5 мм²                                                                                             |
| Тип кабелю                    | Жорсткий<br>Багатожильний<br>Гнучкий                                                                      |
| Довжина зачистки проводів     | 13 мм                                                                                                     |
| Ступінь ударозахисту          | IK02                                                                                                      |
| Висота                        | 73 мм                                                                                                     |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Глибина                 | 37 мм       |
| Глибина видимої частини | 24 мм       |
| Маса нетто              | 0,058 кг    |
| Канальність по цілі     | Професійний |

## Дані про навколишнє середовище

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ступінь захисту IP | IP20        |
| Знак відповідності | CE          |
| Стандарти          | МЕК 60669-1 |

## Пакувальні характеристики

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE      |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1        |
| Висота 1 упаковки              | 3,5 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 7,0 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 7,0 см   |
| Вага 1 упаковки                | 62,0 г.  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1      |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10       |
| Висота 2 упаковки              | 9,5 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 18,5 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 27,5 см  |
| Вага 2 упаковки                | 699,0 г. |
| Тип 3 упаковки                 | S04      |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 120      |
| Висота 3 упаковки              | 30,0 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 40,0 см  |
| Довжина 3 упаковки             | 60,0 см  |
| Вага 3 упаковки                | 9,057 кг |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.6 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.3 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Середній відсоток вмісту переробленого пластику                    | 63 %                                                                                                    |
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 41                                                                                                                                                                                                                               |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                       | Ні                                                                                                                                                                                                                               |
| Маркування WEEE                  |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |

Image of product / Alternate images

Alternative







