


# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Рамка одномоісна IP55 Mureva Styl, універсальна, біла

MUR39107

### Головне

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Серія продукту            | Mureva Style     |
| Тип виробу або компоненту | Кріпильна рама   |
| Сумісність серії          | Mureva Styl      |
| Відтінок кольору          | Білий (RAL 9003) |

### Додатково

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Монтаж пристрою      | Вбудований                  |
| Кількість постів     | 1 пост                      |
| інструкція з монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Умови використання   | Критий / відкритий          |
| Матеріал             | PC                          |
| Спосіб кріплення     | Гвинтами                    |
| Покриття поверхні    | Глянцевий                   |
| Обробка поверхні     | Необроблений                |
| Довжина              | 84 мм                       |
| Висота               | 84 мм                       |
| Ширина               | 84 мм                       |
| Глибина              | 28 мм                       |
| Глибина проєкції     | 19 мм                       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стійкість до впливу хімічних та миючих засо | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кришталю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Дані про навколишнє середовище

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Знак якості          | AENOR<br>NF                                       |
| Ступінь захисту IP   | IP55                                              |
| Ступінь ударозахисту | IK08                                              |
| Вогнестійкість       | Самозатухаючий 650 °C conforming to MEK 60695-2-1 |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Температура навколишнього повітря для збер | -25...55 °C |
|--------------------------------------------|-------------|

## Пакувальні характеристики

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE        |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1          |
| Висота 1 упаковки              | 2,600 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 8,400 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 8,400 см   |
| Вага 1 упаковки                | 40,000 г.  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10         |
| Висота 2 упаковки              | 9,000 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 17,000 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 40,000 см  |
| Вага 2 упаковки                | 486,000 г. |
| Тип 3 упаковки                 | S04        |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 60         |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см  |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см  |
| Вага 3 упаковки                | 3,650 кг   |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.3 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.2 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | 8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 2                                           |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення                       | Ні                                          |