

CHINT NJMC1-16/1P AC230V — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT NJMC1-PULSE-RELAY-Catalog.pdf (P-586 (General, умови, контакти), P-587 (характеристики, котушка, габарити), P-588 (катушки), P-589 (замовна таблиця); замовна таблиця с.4: «250V/16A 1P AC230V NJMC1-16/1P AC230V 657077»), chintglobal.com <https://www.chintglobal.com/global/en/products/low-voltage/iec/industrial-control/njmc1.html>

Дані знято 2026-09-22; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NJMC1-16/1P AC230V
Код замовлення (артикул)	657077
Тип	реле імпульсне (бістабільне) модульне
Серія	CHINT NJMC1

Електричні характеристики

Контакти	1P, срібний сплав
Навантаження контактів (резистивне)	16 A / 250 В AC
Максимальна комутована потужність	4000 ВА
Котушка керування	AC 230 В, 85–110 % Us; опір 2100 Ом
Тривалість імпульсу	50 мс ≤ t ≤ 1 с
Частота спрацьовувань	≤5 за хвилину
Електричний ресурс	100 000 циклів
Механічний ресурс	200 000 циклів
Опір ізоляції	100 МОм (500 В DC)
Електрична міцність	1500 В AC (контакт–катушка, між розімкненими контактами)

Конструкція та монтаж

Монтаж	DIN-рейка 35 мм, будь-яке положення
Ширина / модулі	18 мм / 1 × 18 мм
Висота / глибина	86 / 70 мм

Умови експлуатації

Робоча температура	-30...+60 °C
Ступінь забруднення	2
Категорія перенапруги	II
Захист	пилозахищене виконання (dustproof type)

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.