Паспорт продукту

Технічні характеристики



Перемикач 3-х позиційний iSSW Acti9, 2P 25 A, 400/415 В

A9SCO225

Главное

Діапазон	Acti9
Назва продукту	Acti9 iSSW
Тип виробу або компоненту	Changeover switch
Назва пристрою	iSSW
Область застосування продукту	Змінити джерело постачання
Опис полюсів	2P
Тип контакту та з'єднання	2 перемикаючі контакти
[Ie] номінальний робочий струм	25 A
[Ue] номінальна робоча напруга	400/415 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Категорія застосування	AC-23A AC-22A

Дополнительно

[Ui] номінальна напруга ізоляції	690 В
[Uimp] номінальна імпульсна витримувана напру	6 кВ
[Icm] peak rated short-circuit making capacity	0,5 кА
[Icw] номінальний короткочасно допустимий ст	0,5 кА впродовж 1 с на 400/415 В
Номінальна робоча потужність [Вт]	4 кВт на 240 В (AC-23A) 3,7 кВт на 230 В (AC-23A) 4,8 кВт на 240 В (AC-22A) 4,6 кВт на 230 В (AC-22A)
Тип керування	Перемикач 3 positions білий
Монтажна опора	35 мм DIN-рейка
Монтажне положення	Вертикальний Будь-яке положення
Опис параметрів блокування	Padlock in ON position
Клеми підключення	Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1…10 мм² гнучкий Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1…10 мм² гнучкий з зажимом Гвинтові затискачі (верхній і нижній) 1…16 мм² жорсткий
Довжина зачистки проводів	12 мм для верхній і нижній з'єднання
Момент затягування	2,5 Н.м верхній і нижній
Відповідність вимогам по ізоляції	Так

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Індикатор положення контакту	Так
Електрична зносостійкість	7000 циклы
Механічна зносостійкість	10000 циклы
Кількість модулів Ш **=** 9 мм	4
Висота	85 мм
Ширина	35 мм
Глибина	44 мм
Маса нетто	166 г.

Окружающая среда

Стандарти	МЕК 60947-3 AS/NZS 60947-3
Знак якості	CE RCM
Ступінь захисту	IP20 IP40 всередині щита
Ступінь забруднення	3
Робоча температура навколишнього середови	-25…60 °C

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	4,500 см
Ширина **1** упаковки	8,000 см
Довжина **1** упаковки	10,900 см
Вага **1** упаковки	197,000 г.
Тип **2** упаковки	S03
Кількість одиниць у **2** упаковці	45
Висота **2** упаковки	30,000 см
Ширина **2** упаковки	30,000 см
Довжина **2** упаковки	40,000 см
Вага **2** упаковки	9,926 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**58 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**57 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**E26d0ae4-a527-4279-8c8b-5376ccb4b5f5**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**0**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки