

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка з заземленням та зі шторками Алюміній Sedna Design

SDD113022

Главное

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	Розетка
Форма доставки	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Монтаж пристрою	Вбудований Поверхня
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Відтінок кольору	Алюмінієвий (RAL 7047)
Номінальний струм	16 A на 250 В змінний струм
Кількість в одному комплекті	1 одиниця
Тип пакування	Флоу-пак

Дополнительно

Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками, Робочий діапазон монтажних лапок 52...69 мм
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
Кількість розеток	1
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Тип поверхні	Із затвором
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал	PC (полікарбонат)
Номінальний струм	16 A
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50 Гц
Вид клем	Безгвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	13 мм
Тип кабелю	Жорсткий або гнучкий
Ємність терміналу	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм²

Глибина видимої частини 29 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	41 мм
Маса нетто	0,071 кг
Ступінь ударозахисту	IK02

Окружающая среда

Сертифікація виробу	AENOR
Знак відповідності	CE
Стандарти	MEK 60884-1
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	68,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	762,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,801 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.8 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0.3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення


Use Again


Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	59
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки



Image of product / Alternate images

Alternative












Image of product in real life situation

