Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка тримісна, вертикальна, asfora алюміній

EPH5810361

Главное

Серія продукту	Asfora
Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Рамка
Кількість постів	3 пости
інструкція з монтажу	Вертикальний
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Алюмінієвий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Висота	156 мм

Дополнительно

Спосіб кріплення	З кліпсою
Покриття поверхні	Глянцевий
Обробка поверхні	Металевий
Ступінь ударозахисту	IK02
Ступінь захисту **IP**	IP20
Ширина	85 мм
Глибина	9 мм

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	1,000 см
Ширина **1** упаковки	11,000 см
Довжина **1** упаковки	26,500 см
Вага **1** упаковки	33,000 г.
Тип **2** упаковки	BB1
Кількість одиниць у **2** упаковці	15
Висота **2** упаковки	9,400 см
Ширина **2** упаковки	18,500 см
Довжина **2** упаковки	27,500 см
Вага **2** упаковки	641,000 г.

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	90
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	4,210 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід

Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	**0.3 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення

Потенціал вторинної переробки, %	**61**
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні