


Паспорт продукту

Технічні характеристики



Вимикач двоклавішний самозажимний asfora антрацит

EPH0300171

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Вимикач
Опис виробу	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Кількість клавіш	2
Функція перемикачання	Одноклавішний вимикач
Тип електричного навантаження	Навантаження для енергозберігаючих ламп з баластом: 100 Вт
Відтінок кольору	Чорний
Тип пакування	Флоу-пак

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Актuator	Куліса
Діапазон потужності	2300 Вт
Номинальний струм	10 АХ на 250 В змінний струм
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Матовий
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Обробка поверхні	Lacquered
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Спосіб кріплення	Гвинтами
Ширина	71 мм
Висота	71 мм
Глибина	43 мм
Глибина проєкції	15 мм

Маса нетто 0.06045 кг
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60669-1
Сертифікація виробу	TSE VDE NF
Знак якості	CE UKR
Ступінь захисту IP	IP20
Ступінь ударозахисту	IK02
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	62,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	696,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	8,674 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.7 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення
Статус без вмісту галогену	Продукт містить галогени вище порогових значень
Без ПВХ	Так

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	48
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

