


# Паспорт продукту

Технічні характеристики

## Рамка тримісна, горизонтальна, asfora алюміній



EPH5800361

### Головне

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Серія продукту            | Asfora                             |
| Діапазон                  | Asfora                             |
| Тип виробу або компоненту | Рамка                              |
| Кількість постів          | 3 пости                            |
| інструкція з монтажу      | Горизонтальна орієнтація           |
| Тип пакування             | Флоу-пак                           |
| Відтінок кольору          | Алюмінієвий                        |
| Матеріал                  | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) |
| Висота                    | 83 мм                              |

### Додатково

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Спосіб кріплення     | 3 кліпсою |
| Покриття поверхні    | Глянцевий |
| Обробка поверхні     | Металевий |
| Ступінь ударозахисту | IK02      |
| Ступінь захисту IP   | IP20      |
| Ширина               | 225 мм    |
| Глибина              | 9 мм      |

### Пакувальні характеристики

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE       |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1         |
| Висота 1 упаковки              | 1,000 см  |
| Ширина 1 упаковки              | 9,000 см  |
| Довжина 1 упаковки             | 23,000 см |
| Вага 1 упаковки                | 29,000 г. |
| Тип 2 упаковки                 | BB1       |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 15        |
| Висота 2 упаковки              | 9,500 см  |
| Ширина 2 упаковки              | 18,500 см |
| Довжина 2 упаковки             | 27,500 см |

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Тип 3 упаковки                 | S03       |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 90        |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 30,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 40,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 3,476 кг  |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантия (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.2 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.2 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пакет з вторинного картону                                         | Ні                                                                                                      |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 61                                          |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні |
| Повернення                       | Ні                                          |