

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДВОКЛАВІШНИЙ КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ, САМОЗАЖИМНИЙ, КРЕМ ASFORA

ERN1100123

⚠ Знято з виробництва: 30 черв. 2023 р.

⚠ Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Кнопковий вимикач
Опис виробу	Повний комплект
Кількість клавiш	2
Відтінок кольору	Кремовий
Тип пакування	Флоу-пак

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 А на 250 В змінний струм
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожилийний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	83 мм
Висота	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина проєкції	15 мм
Маса нетто	0,0732 кг

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	МЕК 60669-1
Сертифікація виробу	TSE VDE NF

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Знак якості	CE UKR
Ступінь захисту IP	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,0 см
Ширина 1 упаковки	8,0 см
Довжина 1 упаковки	8,0 см
Вага 1 упаковки	73,0 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,5 см
Ширина 2 упаковки	18,5 см
Довжина 2 упаковки	27,5 см
Вага 2 упаковки	819,0 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	40,0 см
Довжина 3 упаковки	60,0 см
Вага 3 упаковки	10,432 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Число CIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







