

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Вимикач 1-клавішний кнопковий схема 1 10А, 2 модулі білий

NU320618

### Головне

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Асортимент продукції          | New Unica           |
| Тип виробу або компоненту     | Кнопковий вимикач   |
| Опис виробу                   | Механізм з кришкою  |
| Тип технології                | Електромеханічний   |
| Функція перемикання           | + NO нажимна кнопка |
| Кількість клавiш              | 1                   |
| Область застосування продукту | Керування світлом   |
| Відтінок кольору              | Білий (RAL 9003)    |
| Тип пакування                 | Флоу-пак            |

### Додатково

|                                             |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальний струм                           | 10 A                                                                                                                                                    |
| [Ue] номінальна робоча напруга              | 250 В                                                                                                                                                   |
| Тип мережі                                  | Змінний струм                                                                                                                                           |
| Частота мережі                              | 50/60 Гц                                                                                                                                                |
| Електрична зносостійкість                   | 20000 цикли, cos phi = 0,6                                                                                                                              |
| Опір ізоляції                               | > 5 МОм на 500 В                                                                                                                                        |
| Електрична міцність ізоляції                | 2000 В                                                                                                                                                  |
| Мінімальна вимикаюча здатність              | 200 операцій 1,25 В і 1,1 мкА, cos phi = 0,3                                                                                                            |
| Відстань відкриття                          | > 3 мм                                                                                                                                                  |
| Актuator                                    | Куліса                                                                                                                                                  |
| Кількість модулів                           | 2 модулі                                                                                                                                                |
| Клеми підключення                           | Безгвинтові затискачі                                                                                                                                   |
| Поперечний переріз кабеля                   | 0...2,5 мм² жорсткий кабель<br>0...2,5 мм² гнучкий кабель                                                                                               |
| Матеріал                                    | Термопластик ABS-UV: механізм качалки<br>PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка<br>CuZn37: клеми<br>PBT (полібутилентерефталат) GF30: кнопка розблокування |
| Маркування                                  | Без маркування                                                                                                                                          |
| Покриття поверхні                           | Глянцевий                                                                                                                                               |
| спеціальна обробка - інтегрована в матеріал | Необроблений                                                                                                                                            |

#### Спосіб кріплення

3 кріплення

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                                     | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Висота                                     | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина                                    | 34,25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Глибина встановлення                       | 21,15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Маса нетто                                 | 0,0175 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Стандарти                                  | Директива з низьковольтного обладнання<br>MEK 60669-1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сертифікація виробу                        | CE<br>AENOR<br>EAC<br>NF<br>VDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Стійкість до хімічних речовин              | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кристалю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

## Дані про навколишнє середовище

|                                       |                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ступінь захисту IP                    | IP4X                                                                                                         |
| Ступінь ударозахисту                  | IK04                                                                                                         |
| Характеристики зовнішнього середовища | Масило<br>Стійкість до УФ<br>Ацетон<br>Рідке мило<br>Рідина для миття вікон<br>Бензин<br>Спирт<br>Відбілювач |

## Пакувальні характеристики

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE        |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1          |
| Висота 1 упаковки              | 3,500 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 4,500 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 4,500 см   |
| Вага 1 упаковки                | 18,000 г.  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10         |
| Висота 2 упаковки              | 8,000 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 18,500 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 18,500 см  |
| Вага 2 упаковки                | 280,000 г. |
| Тип 3 упаковки                 | S04        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 200       |
| Висота 3 упаковки              | 30,000 см |
| Ширина 3 упаковки              | 40,000 см |
| Довжина 3 упаковки             | 60,000 см |
| Вага 3 упаковки                | 6,050 кг  |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантия (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.5 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.1 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0.3 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Середній відсоток вмісту переробленого пластику                    | 41 %                                                                                                    |
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                                                     |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                                                      |
| Число CIP                                                          | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                                                              |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 24                                                                                                                                                                                                                               |
| Профіль циркулярності            | Спеціальні операції з переробки не потрібні                                                                                                                                                                                      |
| Повернення                       | Ні                                                                                                                                                                                                                               |
| Маркування WEEE                  |  Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки |

Image of product in real life situation

