

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Рамка тримісна, вертикальна, кремова asfora

EPH5810323

Главное

Серія продукту	Asfora
Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Рамка
Кількість постів	3 пости
інструкція з монтажу	Вертикальний
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Кремовий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Висота	225 мм

Дополнительно

Спосіб кріплення	3 кліпсою
Покриття поверхні	Глянцевий
Обробка поверхні	Необроблений
Ступінь ударозахисту	IK02
Ступінь захисту IP	IP20
Ширина	83 мм
Глибина	9 мм
Глибина проєкції	9 мм
Маса нетто	0,027 кг

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	1,000 см
Ширина 1 упаковки	9,000 см
Довжина 1 упаковки	23,000 см
Вага 1 упаковки	29,400 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	15
Висота 2 упаковки	9,500 см

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	515,000 г.
Тип 3 упаковки	S03
Кількість одиниць у 3 упаковці	90
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	30,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	3,516 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	61
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні