

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСНОГО АГРЕГАТУ	
Маркування насосного агрегату	NVV3101-0.504
Тип насосного агрегату	вертикальний
Довжина погрузної частини (для вертикального виконання)	2000 мм
Тип кріплення	Підвіс
Продуктивність, м3/г	0,5 м3/г
Тиск, бар	4 бар
Розмір включень (твердих/м'ягких), мм	9/13
Робоча камера, марка сталі	AISI 304
Ротор, марка сталі	AISI 304
Статор, тип еластомеру	Харчовий (FB)
Ущільнення привідного валу	механічне
Вхід	Обумовлений конструкцією
Вихід	Гайка ДУ 50
Тип приводу насосного агрегату	моторредуктор
Кількість обертів на Роторі	256 об/хв
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ	
Вхідна головина	Ні
Шнек	Ні
Обігрів робочої камери	Ні
Обігрів робочого органу	Ні
СІР-мийка	Ні
Примусове охолодження двигуна	Ні
Перетворювач частоти	Ні
Система захисту "сухий хід"	Ні
Система захисту "надлишковий тиск"	Ні
Мобільне виконання	Ні
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОДИВИГУНА	
Потужність електродвигуна, кВт	0,75 кВт
Напруга живлення, В	380 В
Частота току, Гц	50 Гц
Тип двигуна	Асинхронний
Ступінь захисту	IP 54
Виконання	Загальнопромисловий
Кліматичне виконання	У2
Режим роботи	S1 тривалий
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕКАЧУВАНОГО ПРОДУКТУ	
Перекачуваний продукт	Меласа
Щільність	
В'язкість	
Температура, мін-макс	
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Гвинтовий насосний агрегат	1 шт
Паспорт	1 шт
Інструкція з експлуатації	1 шт