

EATON SPPVRT2-10-2+PE — технічний паспорт (артикул EP-501966)

Джерело: офіційна сторінка артикула EP-501966 на eaton.com (<https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.EP-501966.html>)

Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	SPPVRT2-10-2+PE
Каталожний номер	EP-501966
Штрих-код EAN	9010653062875
Назва виробу	Eaton xPole SPPVR surge protection device

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	104 мм
Висота	60 мм
Ширина	54 мм
Маса	0,28 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Особливості	тип 2 (клас випробувань II)
Ширина (модулів)	3 modular spacing
Ступінь захисту	IP20
Спосіб монтажу	DIN-рейка 35 мм
Рівень захисту Up (L-N)	2,5 кВ
Індикація на апараті	оптична
Система мережі	DC
Тип	захист від перенапруги DC обмежувач перенапруги
Додаткові особливості	зі змінним модулем
Застосування	відкриті майданчики житлові будівлі громадські будівлі
Робоча температура, макс.	85 °C
Робоча температура, мін.	-40 °C
Переріз гнучкого провідника, макс.	25 мм²
Переріз гнучкого провідника, мін.	25 мм²
Переріз жорсткого провідника, макс.	35 мм²
Переріз жорсткого провідника, мін.	35 мм²
Тривала робоча напруга Uc (DC)	1000 В
Максимальний розрядний струм Imax (8/20)	40 кА
Номінальний розрядний струм In (8/20)	20 кА
Номінальна напруга (DC)	1000 В
Кількість провідників (без PE)	2
Напруга фотомодулів, макс.	1000 В
Стійкість до струму K3 (ISCCR)	9 кА
Рівень захисту Up	3,9 кВ

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.