EATON SPCT2-280/2 — технічний паспорт (артикул 167594)

Джерело: офіційна сторінка артикула 167594 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.167594.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.
Екологічний профіль виробу (PEP) Eaton: збирання — Sarbi (Румунія), розрахунковий строк служби 20 років.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	SPCT2-280/2
Каталожний номер	167594
Штрих-код EAN	4015081640867
Назва виробу	Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	85 мм
Висота	67 мм
Ширина	35 мм
Маса	0,209 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Особливості	тип 2 (клас випробувань II)
Система мережі	Other TN TN-S
Застосування	відкриті майданчики житлові будівлі громадські будівлі
Тип	обмежувач перенапруги
Тривала робоча напруга Uc (AC)	280 В
Максимальний розрядний струм Imax (8/20)	40 кА
Номінальний розрядний струм In (8/20)	20 кА
Номінальна напруга (AC)	280 В
Індикація на апараті	оптична
Рівень захисту Up	1,4 кВ
Переріз гнучкого провідника, макс.	35 мм²
Переріз гнучкого провідника, мін.	35 мм²
Переріз жорсткого провідника, макс.	25 мм²
Переріз жорсткого провідника, мін.	25 мм²
Ступінь захисту	IP20
Ширина (модулів)	2 modular spacing
Спосіб монтажу	DIN-рейка 35 мм
Кількість провідників (без PE)	2

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.