

EATON SPCT2-460/3 — технічний паспорт (артикул 167610)

Джерело: офіційна сторінка артикула 167610 на eaton.com (<https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.167610.html>)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.
Екологічний профіль виробу (PEP) Eaton: збирання — Sarbi (Румунія), розрахунковий строк служби 20 років.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	SPCT2-460/3
Каталожний номер	167610
Штрих-код EAN	4015081641000
Назва виробу	Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	85 мм
Висота	67 мм
Ширина	52,5 мм
Маса	0,326 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Особливості	тип 2 (клас випробувань II)
Система мережі	IT TN TN-C Other TN-S
Застосування	відкриті майданчики житлові будівлі громадські будівлі
Тип	обмежувач перенапруги
Тривала робоча напруга U _c (AC)	460 В
Максимальний розрядний струм I _{max} (8/20)	40 кА
Номінальний розрядний струм I _n (8/20)	20 кА
Номінальна напруга (AC)	460 В
Індикація на апараті	оптична
Рівень захисту U _p	2,2 кВ
Переріз гнучкого провідника, макс.	35 мм ²
Переріз гнучкого провідника, мін.	35 мм ²
Переріз жорсткого провідника, макс.	25 мм ²
Переріз жорсткого провідника, мін.	25 мм ²
Ступінь захисту	IP20
Ширина (модулів)	3 modular spacing
Спосіб монтажу	DIN-рейка 35 мм
Кількість провідників (без PE)	3

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.