EATON BC-U-1/5-ECO — технічний паспорт (артикул 280352)

Джерело: офіційна сторінка артикула 280352 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.280352.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	BC-U-1/5-ECO
Каталожний номер	280352
Штрих-код EAN	4015082803520
Назва виробу	Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	173 мм
Висота	110 мм
Ширина	124 мм
Маса	0,4 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	EN 62208
Комплектація	Neutral-/protective conductor terminal базовий апарат Device support rails
Функції	базовий апарат можливість пломбування
Клас захисту	II (totally insulated)
Колір за RAL	9003
Додаткові особливості	IP40 Protection Class II пластик housing white (RAL 9003)
Застосовується з	Installation distribution board ECO distribution board базовий апарат
Застосування	Indoor (installation site)
Колір	Signal white (RAL 9003) білий
Тип	базовий апарат ECO distribution board Installation distribution board
Робоча температура (діапазон)	-20 °C - 70 °C
Frequency rating of contacts	50 Гц
Монтажна глибина	70 мм
Розташування кабельних вводів	Cable entry ribs on top and bottom
Closure type	Other
Колір дверей	Transparent
Cover/door model	Closed
Тип дверей	одностулкові двері
Ступінь захисту	IK05 (impact resistance) IP40
Матеріал корпусу	пластик
Внутрішня глибина	97 мм
Матеріал	ABS (plastic)
Module rack type	Single-rail
Спосіб монтажу	Flush mounted (plaster) DIN-rail врізний монтаж
Модулів у ряду	5
Кількість рядів	1
Клеми PE/N: кількість і переріз	N: 4 x 10 мм² PE: 4 x 10 мм²
Protective shrouding material	пластик
Terminal type	гвинтові клеми
Ширина в модулях	5

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.