EATON KLV-48UPS-F — технічний паспорт (артикул 178820)

Джерело: офіційна сторінка артикула 178820 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.178820.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.
Екологічний профіль виробу (PEP) Eaton: збирання — Czech Republic (Чехія), розрахунковий строк служби 20 років.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	KLV-48UPS-F
Каталожний номер	178820
Штрих-код EAN	4015081741496
Назва виробу	Eaton xComfort KLV energy distribution board

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	100 мм
Висота	715 мм
Ширина	360 мм
Маса	4,98 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	IEC/EN 60670-24 (PD) IEC/EN 62208
Особливості	EMC-version
Комплектація	Cable retainer Installation instructions Imprintable sheet Nail lugs Door/Frame Spirit level for leveling Front cover Wall trough Device support rails 3D adjustment element for mounting designed to adjust the mounting depth by up to 18 мм Neutral and protective conductor terminals with SK screw terminal technology
Функції	базовий апарат Extension possible можливість пломбування
Клас захисту	II (totally insulated)
Колір за RAL	9016
Додаткові особливості	IP30 Protection Class II пластик enclosure with sheet steel door, white (RAL 9016)
Застосовується з	Installation distribution board базовий апарат KLV energy
Застосування	Indoor (installation site)
Колір	Traffic white (RAL 9016) білий
Тип	базовий апарат Installation distribution board KLV energy
Робоча температура (діапазон)	-5 °C - 40 °C
Frequency rating of contacts	50 Гц
Монтажна глибина	88 мм
Розташування кабельних вводів	Cable entries on top and bottom, side, back plate
Closure type	Other
Колір дверей	білий
Cover/door model	With notch
Тип дверей	одностулкові двері
Ступінь захисту	IK05 (impact resistance) IP30
Матеріал корпусу	пластик
Внутрішня глибина	75 мм
Матеріал	Sheet steel, powder-coated Polystyren (plastic)
Module rack type	Rail frame
Модулів у ряду	12
Кількість рядів	4
Клеми PE/N: кількість і переріз	N - Fi: 4x (0,75 мм² - 16 мм²) PE: 25 x (0,75 мм² - 16 мм²) N: 25 x (0,75 мм² - 16 мм²)
Protective shrouding material	пластик
Terminal type	гвинтові клеми

Ширина в модулях	12
Спосіб монтажу	DIN-rail врізний монтаж Flush mounted (plaster)
Heat diss. ambient 35°C delta T:20°C flush mount individ. encl. top(IEC 60890)	24 Вт
Heat diss. ambient 35°C delta T:35°C flush mount individ. encl. top(IEC 60890)	48 Вт

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.