EATON Z-SCH230/25-40 — технічний паспорт (артикул 248847)

Джерело: офіційна сторінка артикула 248847 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.248847.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	Z-SCH230/25-40
Каталожний номер	248847
Штрих-код EAN	4015082488475
Назва виробу	Eaton Z-SCH contactor

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	85 мм
Висота	60 мм
Ширина	35 мм
Маса	0,22 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Номінальний струм	25 A
Особливості	можливе додаткове приладдя
Номінальна частота	50 Гц
Ступінь захисту	IP40
Втрати від струму (апарат)	10 Вт
Робоча температура, макс.	60 °C
Робоча температура, мін.	-40 °C
Розсіювана потужність	0 Вт
Втрати на полюс	0 Вт
Incandescent lamp load - max	3000 Вт
Load fluorescent lamp - max	1160 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max	2552 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max	1044 VA
Розмикальних контактів	0
Замикальних контактів	4
Number of modular spacings	2
Rated operating voltage (Ue) - max	440 В
Rated operating voltage (Ue) - min	440 В
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	25 A
Втрати без навантаження	0 Вт
Utility category	1
Voltage rating (excitation) - max	253 В
Voltage rating (excitation) - min	195,5 В
Монтажна глибина	60 мм
Рід струму	AC
Utilization category (according to EN IEC 60947-4-1)	AC-1

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.