

EATON Z-MS-10/3 — технічний паспорт (артикул 248411)

Джерело: офіційна сторінка артикула 248411 на [eaton.com](https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.248411.html) (<https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.248411.html>)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	Z-MS-10/3
Каталожний номер	248411
Штрих-код EAN	4015082484118
Назва виробу	Eaton distribution board accessory

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	80 мм
Висота	75 мм
Ширина	54 мм
Маса	0,366 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Actuator type	Rocker lever
Switch off technique	Magnetic
Adjustment range short-term delayed short-circuit release - min	78 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - max	105 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - min	78 A
Втрати на полюс	2,33 Вт
Overload release current setting - max	10 A
Overload release current setting - min	6,3 A
Rated operating power at AC-3, 400 V	4 кВт
Rated operating voltage (Ue) - max	400 В
Rated operating voltage (Ue) - min	400 В
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	10 A
Rated short-circuit breaking capacity at 400 V AC	10 кА
Номінальний тривалий струм Iu	10 A
Робоча температура, макс.	50 °C
Робоча температура, мін.	-25 °C
Комплектація	Thermal protection
Ступінь захисту	IP20
Втрати від струму (апарат)	7 Вт
Device construction	Complete device in housing
Electrical connection type of main circuit	гвинтове приєднання
Кількість полюсів	триполюсний

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула [eaton.com](https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.248411.html).