EATON HNB-B6/1N/003 — технічний паспорт (артикул 195118)

Джерело: офіційна сторінка артикула 195118 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.195118.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.
Екологічний профіль виробу (PEP) Eaton: збирання — Sarbi (Румунія), розрахунковий строк служби 20 років.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	HNB-B6/1N/003
Каталожний номер	195118
Штрих-код EAN	9010238060715
Назва виробу	Eaton Moeller series xPole - HNB RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	80 мм
Висота	73 мм
Ширина	35 мм
Маса	0.203 кг
Відповідність	маркування CE відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Клас струмообмеження	3
Особливості	Concurrently switching N-neutral
Номінальний струм витоку	0.03 A
Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів (усього)	2
Rated current	6 A
Характеристика розчіплювача	B
Тип	RCBO
Робоча температура, макс.	40 °C
Робоча температура, мін.	-25 °C
Disconnection characteristic	Undelayed
Номінальна частота	50 Гц
Тип струму витоку	AC
Ступінь забруднення	2
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4 кВ
Номінальна напруга ізоляції Ui	500 В
Номінальна робоча напруга Ue, макс.	230 В
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)	0 кА
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009-1)	6 кА
Rated short-circuit breaking capacity (EN 61009)	6 кА
Стійкість до імпульсного струму	0.25 кА
Номінальна напруга	230 В
Рід струму	AC
Монтажна глибина	69.5 мм
Переріз багатодротового провідника, макс.	25 мм²
Переріз багатодротового провідника, мін.	1 мм²
Переріз жорсткого провідника, макс.	25 мм²
Переріз жорсткого провідника, мін.	1 мм²
Ступінь захисту	IP20
Спосіб монтажу	DIN-рейка
Ширина в модулях	2

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.