CHINT NXZM-250S/3B 200A — технічний паспорт (переклад даних каталогу українською)

Джерело: каталог CHINT CHINT_NXZM_catalog.pdf (таблиця технічних даних; замовна таблиця с.21: «200A NXZM-250S/3B 200A 256798»), chintglobal.com

Дані знято 2026-09-23; переклад українською виконано для картки товару

Ідентифікація

Модель	NXZM-250S/3B 200A
Код замовлення (артикул)	256798
Тип	пристрій автоматичного вводу резерву (АВР), клас CB
Серія	CHINT NXZM, корпус 250 A
Стандарт	IEC/EN 60947-6-1

Електричні характеристики

Номінальний струм In	200 A
Струм корпусу	250 A
Кількість полюсів	3P
Номінальна робоча напруга Ue	AC 400/415 В, 50 Гц
Напруга ізоляції Ui	1000 В
Імпульсна витримувана напруга Uimp	8 кВ
Категорія застосування	AC-33B
Вимикаюча здатність	Icn 35 кА; Icm 73.5 кА (виконавчі вимикачі NXM-250)
Час перемикання вводів	3,3×(1±10%) с
Механічний ресурс	6000 циклів
Електричний ресурс	2000 циклів

Контролер і габарити

Контролер	B — інтелектуальний
Живлення кола керування	230/240 В, 50 Гц
Діапазон напруги керування	85…110 % Ue
Встановлення контролера	вбудований або винесений (split)

Умови експлуатації

Робоча температура	–5…+40 °C (на замовлення –25…+70 °C за таблицею температурної компенсації)
Висота над рівнем моря	до 2000 м (вище — за таблицею зниження характеристик)
Ступінь забруднення	3
Категорія встановлення	III

Виробник: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd. (CHINT Group), No.1 CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang 325603, Китай.