EATON PL6-C20/3N — технічний паспорт (артикул 106911)

Джерело: офіційна сторінка артикула 106911 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.106911.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-22; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	PL6-C20/3N
Каталожний номер	106911
Штрих-код EAN	4015081066711
Назва виробу	Eaton Moeller series xPole - PL6 MCB

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	85 мм
Висота	73 мм
Ширина	70,8 мм
Маса	0,456 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Клас струмообмеження	3
Особливості	нейтраль комутується одночасно можливе додаткове приладдя
Додаткові особливості	підвищення температури на 1 °C зменшує допустимий струм приблизно на 0,5 %
Застосовується з	PL6 модульний автоматичний вимикач
Номінальний струм	20 A
Застосування	розподільчі пристрої житлових і комерційних об'єктів xPole - розподільчі пристрої житлових і комерційних об'єктів
Кількість полюсів	триполюсний + N
Кількість захищених полюсів	1
Кількість полюсів (усього)	1
Характеристика розчіплювача	B
Характеристика спрацьовування	C
Тип	модульний автоматичний вимикач PL6
Робоча температура, макс.	75 °C
Робоча температура, мін.	-25 °C
Втрати від струму (апарат)	10,1 Вт
Розсіювана потужність	0 Вт
Втрати на полюс	0 Вт
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	20 A
Втрати без навантаження	0 Вт
Частота, макс.	60 Гц
Частота, мін.	50 Гц
Категорія перенапруги	III
Ступінь забруднення	2
Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4 кВ
Номінальна напруга ізоляції Ui	440 В
Номінальна робоча напруга Ue, макс.	230 В
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V	25 кА
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V	25 кА
Номінальна вимикальна здатність (IEC/EN 60898-1)	6 кА

Рід струму	AC
Монтажна глибина	70,5 мм
Переріз багатодротового провідника, макс.	25 мм²
Переріз багатодротового провідника, мін.	1 мм²
Переріз жорсткого провідника, макс.	25 мм²
Переріз жорсткого провідника, мін.	1 мм²
Ступінь захисту	IP20
Ширина в модулях	1,5

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.