EATON IS-32/3 — технічний паспорт (артикул 276268)

Джерело: офіційна сторінка артикула 276268 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.276268.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-24; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	IS-32/3
Каталожний номер	276268
Штрих-код EAN	4015082762681
Назва виробу	Eaton Moeller series IS Disconnector

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	60 мм
Висота	80 мм
Ширина	53,1 мм
Маса	0,305 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	EN45545-2 IEC 61373
Ступінь захисту	IP40 IP10
Клеми	підйомна клема
Втрати від струму (апарат)	1,6 Вт
Маркування / індикація	Symbol "arrows"
Патрон лампи	Other
Робоча температура, макс.	75 °C
Робоча температура, мін.	-35 °C
Монтажна глибина	69,5 мм
Розсіювана потужність	0 Вт
Втрати на полюс	1,3 Вт
Перемикальних контактів	0
Розмикальних контактів	3
Номінальний струм	32 A
Колір ковпачка	Other
Тип перемикача	Other
Номінальний короткочасний витримуваний струм Icw	1 кА
Рід струму	AC
Тип лампи	Other
Тип	IS. Main load disconnector switch
Застосування	розподільчі пристрої промислових і комерційних об'єктів
Замикальних контактів	3
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	32 A
Номінальна робоча напруга Ue, макс.	415 В
Номінальна комутаційна здатність	12,5 кА
Втрати без навантаження	0 Вт
Номінальна напруга, мін.	240 В
Ширина в модулях	3
Кількість полюсів	триполюсний

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.