EATON Z-S230/S — технічний паспорт (артикул 265262)

Джерело: офіційна сторінка артикула 265262 на eaton.com (https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.265262.html)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-24; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	Z-S230/S
Каталожний номер	265262
Штрих-код EAN	4015082652623
Назва виробу	Eaton Z-S impulse relay

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	80 мм
Висота	70 мм
Ширина	17,5 мм
Маса	0,131 кг
Відповідність	відповідає RoHS
Сертифікація	CE
Кількість полюсів	однополюсний
Спосіб монтажу	DIN rail
Control voltage 1 type	AC
Робоча температура, макс.	45 °C
Робоча температура, мін.	-20 °C
Control voltage 1 - max	230 В
Control voltage 1 - min	230 В
Frequency control voltage 1 - max	50 Гц
Frequency control voltage 1 - min	50 Гц
Втрати на полюс	1,5 Вт
Incandescent lamp load - max	1980 Вт
Load fluorescent lamp - max	1020 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max	1820 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max	1105 VA
Перемикальних контактів	0
Розмикальних контактів	0
Замикальних контактів	1
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	16 A
Rated switch current	16 A
Втрати від струму (апарат)	1,5 Вт
Напруга живлення, макс.	250 В
Напруга живлення, мін.	24 В
Switching current (cos phi = 0.6) - max	24 A
Ширина в модулях	1
Монтажна глибина	60 мм
Operating mode	ручне перемикання possible
Control voltage 2 type	AC
Рід струму	AC
Функції	Mechanical switch

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.