

EATON M22-PVT — технічний паспорт (артикул 263467)

Джерело: офіційна сторінка артикула 263467 на [eaton.com](https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.263467.html) (<https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.263467.html>)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-24; значення — без змін, як на сторінці виробника.
Екологічний профіль виробу (PEP) Eaton: збирання — Holzhausen (Німеччина), розрахунковий строк служби 20 років.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	M22-PVT
Каталожний номер	263467
Штрих-код EAN	4015082634674
Назва виробу	Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	38 мм
Висота	70 мм
Ширина	38 мм
Маса	0,045 кг
Відповідність	маркування CE
Сертифікація	UL 508 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA Std. C22,2 No. 14-05 CSA Std. C22,2 No. 94-91 VDE CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22,2 No. 94-91 UL UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22,2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 CE IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 DNV GL LR
Catalog Notes	Max. number of contacts: four M22-(C)K01, ...10 or two M22-(C)K02, ...20, ...11
Actuating force	50 N
Actuator color	Red
Actuator diameter	38 мм
Actuator function	Turn-to-release Switching function latching
Колір	Red
Design	Mushroom-shaped Classical
Illumination	Non-illuminated
Unlocking method	Turn-release
Зусилля примусового розмикання, мін.	0 N
Робоча температура, макс.	70 °C
Робоча температура, мін.	-25 °C
Кліматичне виконання	волога теплота стала за IEC 60068-2-78 волога теплота циклічна за IEC 60068-2-30
Підключення до SmartWire-DT	No
Втрати від струму (апарат) Pvid	0 Вт
Розсіювана потужність Pdis	0 Вт
Втрати на полюс Pvid	0 Вт
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	0 A
Втрати без навантаження Pvs	0 Вт
Base color	Yellow
Bezel color	Other
Bezel material	Other
Особливості	Tamper-proof (according to ISO 13850, EN 418)
Колір за RAL	3000

Ступінь захисту	IP67/IP69K NEMA 4X, 13
Механічна зносостійкість	100,000 циклів
Положення монтажу	будь-яке
Opening diameter	22,5 мм
Робоча частота	600 циклів/h
Категорія виробу	RMQ-Titan
Size	Front dimensions: 35 мм
Придатний для	Emergency stop
Тип	Controlled stop pushbutton/emergency-stop button

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула [eaton.com](https://www.eaton.com).