

EATON M22-WRK3 — технічний паспорт (артикул 216872)

Джерело: офіційна сторінка артикула 216872 на eaton.com (<https://www.eaton.com/ua/uk-ua/skuPage.216872.html>)
Переклад характеристик українською виконано програмою Prom Filler 2026-09-24; значення — без змін, як на сторінці виробника.

Ідентифікація

Виробник	EATON (Eaton Corporation plc)
Модель	M22-WRK3
Каталожний номер	216872
Штрих-код EAN	4015082168728
Назва виробу	Eaton Moeller® series M22 selector switch

Характеристики (за сторінкою виробника)

Довжина (глибина)	46 мм
Висота	30 мм
Ширина	30 мм
Маса	0,013 кг
Відповідність	маркування CE
Сертифікація	EN 60947-5 CSA Std. C22,2 No. 94-91 CSA Std. C22,2 No. 14-05 UL 508 IEC 60947-5 VDE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 IEC/EN 60947 CE CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22,2 No. 14-05 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22,2 No. 94-91 UL File No.: E29184 DNV GL LR
Actuator color	чорний
Actuator function	Switching function latching Maintained
Actuator type	Toggle
Bezel color	Titanium
Bezel material	пластик
Design	With thumb-grip Classical
Комплектація	Plunger bridge for the middle contact Front ring
Функції	Stay-put/spring-return function, can be changed with coding parts M22-XC-Y
Indicator color	Other
Lens type	Round
Number of switch positions	3
Робоча температура, макс.	70 °C
Температура зберігання, макс.	80 °C
Робоча температура, мін.	-25 °C
Температура зберігання, мін.	40 °C
Кліматичне виконання	волога теплота циклічна за IEC 60068-2-30 волога теплота стала за IEC 60068-2-78
Підключення до SmartWire-DT	Yes With SWD-RMQ connections
Втрати від струму (апарат) Pvid	0 Вт
Розсіювана потужність Pdis	0 Вт
Втрати на полюс Pvid	0 Вт
Номінальний струм In (для зазначених втрат)	0 A
Втрати без навантаження Pvs	0 Вт
Ступінь захисту	NEMA 4X, 13

Degree of protection (front side)	IP66
Механічна зносостійкість	100,000 циклів
Положення монтажу	будь-яке
Opening diameter	22,5 мм
Робоча частота	2000 циклів/h
Operating torque	0,3 Н·м
Категорія перенапруги	III
Ступінь забруднення	3
Категорія виробу	RMQ-Titan
Size	Front diameter: 29,7 мм
Switching angle	60 °
Тип	Selector switch actuator

Виробник: Eaton Corporation plc (Дублін, Ірландія); підрозділ Eaton Electrical, спадкоємець Moeller (Бонн, Німеччина). Документ сформовано з даних сторінки артикула eaton.com.