



## Aral Aktiengesellschaft

# Aral HighTronic G SAE 5W-30

### Технические свойства:

Aral HighTronic G создан по новейшей технологии (Aral Synth-Technology + Low Ash-Technology). Обеспечивает превосходную защиту от износа и чистоту двигателя. Кроме того, этот продукт гарантирует эффективную работу и увеличивает срок службы дизельных сажевых фильтров. ARAL рекомендует этот продукт для применения там, где предписан допуск General Motors GM Dexos2, т.е. для всех автомобилей Opel (для бензиновых и дизельных двигателей), в том числе перекрывая предыдущие допуски GM-LL-A-025 и B-025.

### Спецификация:

ACEA A3/B3; A3/B4, C3  
API SM / CF;

### Технические характеристики:

Степень SAE	DIN 51511	5W-30	
Плотность			
при 15 С	g/ml	DIN 51757	0,85
Вязкость			
100 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	12,1
40 С	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562	71
-20	cP	DIN 51377	6200
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	161
Точка вспышки	С	DIN ISO 2592	205
Точка текучести	С	DIN ISO 3016	-42
Сульфатная зольность	w%		0,8
Щелочное число	Мг/КОН/г		7,4