

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Поворотний led димер, 230 в, 370 вт, алюміній, asfora

EPH6800161

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Димер
Опис виробу	Механізм з супортом
Тип електричного навантаження	Резистивний: 3...370 W Світлодіодна лампа: 0...200 W Ємнісна: 3...370 VA
Відтінок кольору	Алюмінієвий
Тип пакування	Коробка

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Функція перемикання	1-полюсний на 2 напрямки
Управління світлорегулятором	Поворотний тип натискання
Застосування світлорегулятора	Омічне навантаження Ємнісні навантаження
Тип захисту	Захист від короткого замикання
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50/60 Гц
Покриття поверхні	Матовий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Кнопка
Клеми підключення	Гвинтові клеми Гвинтовий затискач
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Жорсткий Гнучкий Твердий Багатожильний
Довжина зачистки проводів	8 мм
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	47 мм
Глибина проекції	29 мм

Маса нетто 0,099 кг
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Дані про навколишнє середовище

Сертифікація виробу	VDE
Знак якості	CE
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,300 см
Ширина 1 упаковки	8,300 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	137,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	3,548 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	384
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	68,768 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	6 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	36
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







