

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Поворотний led димер, 230 в, 370 вт, антрацит, asfora

EPH6800171

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Димер
Опис виробу	Механізм з супортом
Тип електричного навантаження	Резистивний: 3...370 W Світлодіодна лампа: 0...200 W Ємнісна: 3...370 VA
Відтінок кольору	Чорний
Тип пакування	Коробка

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Функція перемикання	1-полюсний на 2 напрямки
Управління світлорегулятором	Поворотний тип натискання
Застосування світлорегулятора	Омічне навантаження Ємнісні навантаження
Тип захисту	Захист від короткого замикання
[Ue] номінальна робоча напруга	230 В змінний струм 50/60 Гц
Покриття поверхні	Матовий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Кнопка
Клеми підключення	Гвинтові клеми Гвинтовий затискач
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 1,5...2,5 мм²
Гнучкість кабелю	Жорсткий Гнучкий Твердий Багатожильний
Довжина зачистки проводів	8 мм
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами і монтажними лапками
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	47 мм
Глибина проєкції	29 мм

Маса нетто 0,099 кг
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Дані про навколишнє середовище

Сертифікація виробу	VDE
Знак якості	CE
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,500 см
Ширина 1 упаковки	9,000 см
Довжина 1 упаковки	9,000 см
Вага 1 упаковки	149,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	3,831 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	384
Висота 3 упаковки	45,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	73,296 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	6 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає з винятком
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	36
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







