

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка USB подв. 2.1A 2 модуля антр

NU341854

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Опис виробу	Механізм з кришкою

Додатково

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість модулів	2 модулі
Тип зарядного пристрою USB	USB тип A + A
Відтінок кольору	Чорний (RAL 7021)
Покриття поверхні	Пофарбований порошкове покриття
[Ue] номінальна робоча напруга	100...240 В змінний струм 50/60 Гц
Номінальна вихідна потужність	10,5 Вт
Кількість розеток	2
Тип вбудованого інтерфейсу	2 USB тип A 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.1 А
Матеріал	PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка Термопластик ABS-UV: Центральна плата
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі
Форма головки гвинта	Pozidriv No 1
Затискна ємність з'єднання	1.5...2.5 мм ² для жорсткий кабель(i) 1.5...2.5 мм ² для гнучкий кабель(i)
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Всі пристрої, що задовольняють стандарту EN 62684
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Тип пакування	Флоу-пак
Робоча температура навколишнього середови	5...45 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Стандарти	EN 61000-6-1 MEK 62680-3 EN 61000-6-3 MEK 62368-1

Ціна окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	45 мм
Глибина	40 мм
Глибина встановлення	27 мм
Маса нетто	0,082 кг
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Клас електричної ізоляції	Клас II
Ступінь ударозахисту	IK04
Ступінь захисту IP	IP2xC

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,0 см
Ширина 1 упаковки	4,5 см
Довжина 1 упаковки	4,5 см
Вага 1 упаковки	53,0 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	6,6 см
Ширина 2 упаковки	14,4 см
Довжина 2 упаковки	26,0 см
Вага 2 упаковки	612,0 г.
Тип 3 упаковки	S02
Кількість одиниць у 3 упаковці	50
Висота 3 упаковки	15,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	2,769 кг

Гарантия

Гарантия (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	10 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative





