Паспорт продукту

Технічні характеристики

USB розетка тип A+C 2,4 A або 2 x 1,2 A алюміній Asfora

EPH2700361

Знято з виробництва: 31 січ. 2026 р.

Завершення терміну служби: 15 квіт. 2025 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований
Тип зарядного пристрою **USB**	USB типу A + C
Відтінок кольору	Алюмінієвий

Додатково

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Спосіб кріплення	Довгими монтажними лапками Гвинтами
Вихідний струм	2.4 A
Кількість розеток	2
Тип вбудованого інтерфейсу	2 Порт USB 2.0 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.4 A
[Ue] номінальна робоча напруга	100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Споживання енергії **[**Вт**]**	0,075 Вт
Номінальна вихідна потужність	12 Вт
Вхідна потужність	12 Вт
Обробка поверхні	Необроблений
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка
Тип пакування	Флоу-пак
Затискна ємність з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(і) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(і) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(і)
Термін служби в годинах	30000 гн 12 Вт
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows
Ступінь ударозахисту	IK04

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності: Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Ступінь захисту **IP**	IP20
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	42 мм
Глибина встановлення	30,8 мм

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Директиви	2004/108/EC - електромагнітна сумісність 2006/95/EC - директива низької напруги
Робоча температура навколишнього середови	0…40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5…50 °C
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II

Пакувальні характеристики

Тип **1** упаковки	PCE
Кількість одиниць у **1** упаковці	1
Висота **1** упаковки	6,000 см
Ширина **1** упаковки	8,500 см
Довжина **1** упаковки	8,500 см
Вага **1** упаковки	105,000 г.
Тип **2** упаковки	S02
Кількість одиниць у **2** упаковці	24
Висота **2** упаковки	15,000 см
Ширина **2** упаковки	30,000 см
Довжина **2** упаковки	40,000 см
Вага **2** упаковки	2,781 кг
Тип **3** упаковки	P12
Кількість одиниць у **3** упаковці	768
Висота **3** упаковки	90,000 см
Ширина **3** упаковки	80,000 см
Довжина **3** упаковки	120,000 см
Вага **3** упаковки	100,961 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18

Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Use Better

Матеріали та упаковка

Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	**030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8**
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ **(SVHC)**

Use Again

Перепакування і перероблення

Повернення	Ні
Маркування WEEE	Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative

Schneider Electric
EAC
EPH27003xx
T6-YYYY-Www-D
Made in China
USB Charger
Input: 0.45A
100-240V~ 50/60Hz
Output: 5.0V ⎓ 2.4A
12.0W
XXXX QGH80273 RevB
N
L