

Паспорт продукту

Технічні характеристики



USB розетка тип A+C 2,4 А або 2 x 1,2 А сталь Asfora

EPH2700362

- Знято з виробництва: 31 січ. 2026 р.
- Завершення терміну служби: 15 квіт. 2025 р.

Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Опис виробу	Механізм з супортом
Монтаж пристрою	Вбудований
Тип зарядного пристрою USB	USB типу A + C
Відтінок кольору	Сталь

Додатково

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Спосіб кріплення	Довгими монтажними лапками Гвинтами
Вихідний струм	2.4 А
Кількість розеток	2
Тип вбудованого інтерфейсу	2 Порт USB 2.0 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.4 А
[Ue] номінальна робоча напруга	100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Споживання енергії [Вт]	0,075 Вт
Номінальна вихідна потужність	12 Вт
Вхідна потужність	12 Вт
Обробка поверхні	Необроблений
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка
Тип пакування	Флоу-пак
Затискна ємність з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(i)
Термін служби в годинах	30000 гн 12 Вт
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь захисту IP	IP20
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	42 мм
Глибина встановлення	30,8 мм

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	EN 60950-1 EN 62684 ETSI EN 301 489-4
Директиви	2004/108/EC - електромагнітна сумісність 2006/95/EC - директива низької напруги
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,000 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	105,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	2,781 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	768
Висота 3 упаковки	90,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	100,961 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







