

Паспорт продукту

Технічні характеристики

Розетка HDMI, 1 модуль білий



NU343018

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Аудіо/відео розетка
Тип конектора	HDMI
Тип електричної схеми	Аудіо/відео
Опис виробу	Механізм
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок основного кольору	Білий

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Кількість модулів	1 модуль
Покриття поверхні	Глянцевий
Кількість в одному комплекті	Набір з 10 шт.
Матеріал	Термопластик ABS-UV: Центральна плата
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	41,7 мм
Глибина встановлення	25,7 мм
Маса нетто	0,036 кг
Директиви	2014/30 / ЄС - електромагнітна сумісність
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Температура навколишнього середовища для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замовлення, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C
Стандарти	EN 61000-6-3 EN 62680-2-1 EN 61000-6-1
Ступінь захисту IP	IP21
Ступінь ударозахисту	IK02

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	2,200 см
Ширина 1 упаковки	12,000 см
Довжина 1 упаковки	12,000 см
Вага 1 упаковки	42,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	812,000 г.
Тип 3 упаковки	P06
Кількість одиниць у 3 упаковці	160
Висота 3 упаковки	75,000 см
Ширина 3 упаковки	60,000 см
Довжина 3 упаковки	80,000 см
Вага 3 упаковки	21,120 кг

Гарантия

Гарантия (у місяцях)	18
----------------------	----



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних](#) >

[Як ми оцінюємо стійкість продукту](#) >

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative







