

Паспорт продукту

Технічні характеристики



USB розетка тип A+C 2,4 А або 2 x 1,2 А біла Asfora

EPH2700321

⚠ Буде знято з виробництва: 31 груд. 2027 р.

⚠ Завершення терміну служби: 15 квіт. 2025 р.

⚠ Знято з виробництва

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Вбудований
Тип зарядного пристрою USB	USB типу A + C
Відтінок кольору	Білий

Додатково

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Спосіб кріплення	Довгими монтажними лапками Гвинтами
Вихідний струм	2.4 А
Кількість розеток	2
Тип вбудованого інтерфейсу	2 Порт USB 2.0 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.4 А
[Ue] номінальна робоча напруга	100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Споживання енергії [Вт]	0,1 Вт
Номінальна вихідна потужність	12 Вт
Вхідна потужність	12 Вт
Обробка поверхні	Необроблений
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка
Тип пакування	Флоу-пак
Затискна ємність з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(i)
Термін служби в годинах	30000 гн 12 Вт
Тип захисту	Захист від короткого замикання
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ступінь захисту IP	IP20
Висота	45 мм
Ширина	22,5 мм
Глибина	42 мм
Глибина встановлення	30,8 мм

Дані про навколишнє середовище

Стандарти	ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1 EN 62684
Директиви	2004/108/EC - електромагнітна сумісність 2006/95/EC - директива низької напруги
Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Сертифікація виробу	EAC
Клас електричної ізоляції	Клас II

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,500 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	117,000 г.
Тип 2 упаковки	S02
Кількість одиниць у 2 упаковці	24
Висота 2 упаковки	15,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	3,085 кг

Гарантія

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

📦 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

🔄 Перепакування і перероблення	
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative







