

Паспорт продукту

Технічні характеристики



USB розетка тип A+A 2,1A Білий Sedna Design

SDD111401

Знято з виробництва: 31 січ. 2026 р.

Завершення терміну служби: 15 квіт. 2025 р.

Знято з виробництва

Головне

Серія продукту	Sedna Design&Elements
Тип виробу або компоненту	USB розетка
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Колір	Білий
Тип вбудованого інтерфейсу	2 USB тип A 5 В постійний струм, максимальний струм навантаження: 2.1 А
Код кольору	RAL 9003

Додатково

Область застосування продукту	Зарядний пристрій
Монтаж пристрою	Вбудований
Опис виробу	Механізм з супортом та центральною платою
Покриття поверхні	Глянцевий
Обробка поверхні	Необроблений
Вихідний струм	2.1 А
Спосіб кріплення	Гвинтами
Тип пакування	Флоу-пак
Кількість в одному комплекті	1
Тип конектора	USB тип A USB тип A
[Ue] номінальна робоча напруга	100...240 В змінний струм +/- 10 % на 50/60 Гц
Тип електричного навантаження	Джерело живлення
Споживання енергії [Вт]	0,075 Вт
Номінальна вихідна потужність	10,5 Вт
Вхідна потужність	72 Вт
Термін служби в годинах	30000 гн 10,5 Вт
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плата PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка PC (полікарбонат) GF10 FR: Внутрішня кришка
Тип захисту	Захист від перевантаження та короткого замикання Захист від перенапруги на виході Захист від підвищення температури
Кількість клем	2 Гвинтові затискачі

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для покриття певних типів застосування, визначених користувачем.

Затискна ємність з'єднання	2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для жорсткий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для гнучкий кабель(i) 2 x 0.75...2 x 2.5 мм² для багатожильний кабель(i)
Довжина зачистки проводів	8 мм
Сумісність продуктів	Мобільний/планшет Mac iOS Мобільний/планшет Android Мобільний/планшет Windows
Висота	73 мм
Ширина	73 мм
Глибина	43 мм
Глибина встановлення	31 мм
Маса нетто	0,082 кг
Канальність по цілі	Професійний DIY
Коефіцієнт корисної дії	35 %
Знак якості	CE
Тип зарядного пристрою USB	USB тип A + A
Відтінок основного кольору	Білий

Дані про навколишнє середовище

Робоча температура навколишнього середови	0...40 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Стандарти	ETSI EN 301 489-4
Клас електричної ізоляції	Клас II
Ступінь ударозахисту	IK02
Ступінь захисту IP	IP20

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	6,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	115,000 г.
Тип 2 упаковки	S03
Кількість одиниць у 2 упаковці	36
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	30,000 см
Довжина 2 упаковки	40,000 см
Вага 2 упаковки	4,531 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	288
Висота 3 упаковки	45,000 см

Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	48,248 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----



Екологічні дані

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

[Пояснення екологічних даних >](#)

[Як ми оцінюємо стійкість продукту >](#)

Use Better

 Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	1fc542d2-d39d-42d3-8cfb-ce114e0f8aab
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООБ (SVHC)

Use Again

 Перепакування і перероблення	
Профіль циркулярності	Спеціальні операції з переробки не потрібні
Повернення	Ні
Маркування WEEE	 Продукт має бути утилізований на ринках Європейського Союзу відповідно до спеціального збору відходів і ніколи не потрапляти у сміттєві баки

Image of product / Alternate images

Alternative



