

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка TV одинарна, 2 модулі алюміній

NU346230

Головне

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	TV розетка
Область застосування продукту	Комунікаційні функції Підтримка медіа-пристроїв
Опис виробу	Механізм з кришкою
Тип TV-розетки	Індивідуальний
Відтінок кольору	Алюмінієвий

Додатково

TV роз'єм	TV конектор IEC 9.52 мм
Згасання на трасі	1,5 дБ TV зв'язок 5...2200 МГц
Протікання постійного струму	Так
Кількість модулів	2 модулі
Матеріал	Термопластик ABS-UV: Центральна плита
Обробка поверхні	Необроблений
Покриття поверхні	Пофарбований порошкове покриття
Маркування	Без маркування
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Глибина	35,5 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Глибина встановлення	35,5 мм
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кристалю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту IP	IP20
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ІЖО1. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча температура навколишнього середови	-25...55 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-25...55 °C
Стандарти	CE

Пакувальні характеристики

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,300 см
Ширина 1 упаковки	6,100 см
Довжина 1 упаковки	9,400 см
Вага 1 упаковки	46,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	5,600 см
Ширина 2 упаковки	14,000 см
Довжина 2 упаковки	26,500 см
Вага 2 упаковки	532,000 г.
Тип 3 упаковки	S01
Кількість одиниць у 3 упаковці	20
Висота 3 упаковки	15,000 см
Ширина 3 упаковки	15,000 см
Довжина 3 упаковки	40,000 см
Вага 3 упаковки	1,270 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Середній відсоток вмісту переробленого пластику	39 %
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	57
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні