

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## Розетка TV одинарна, 1 модуль антрацит

NU346154

### Головне

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Діапазон                      | New Unica                      |
| Тип виробу або компоненту     | TV розетка                     |
| Область застосування продукту | Підтримка медіа-пристроїв<br>- |
| Опис виробу                   | Механізм                       |
| Тип TV-розетки                | Індивідуальний                 |
| Відтінок кольору              | Чорний (RAL 7021)              |

### Додатково

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TV роз'єм                     | TV конектор IEC 9.52 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Згасання на трасі             | 1,5 дБ TV зв'язок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Протікання постійного струму  | Так                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кількість модулів             | 1 модуль                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Матеріал                      | Термопластик ABS-UV: Центральна плита                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Обробка поверхні              | Необроблений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Покриття поверхні             | Пофарбований порошкове покриття                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Маркування                    | Без маркування                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Монтаж пристрою               | Вбудований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Спосіб кріплення              | 3 кліпсою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Глибина                       | 35,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ширина                        | 22,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Висота                        | 45 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Глибина встановлення          | 35,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Стійкість до хімічних речовин | Стійкий до спирту (70%)<br>Стійкий до спирту (96%)<br>Стійка до А-молочної кислоти<br>Стійкий до розведеного четвертинного амонію<br>Стійкий до розведеного відбілювача<br>Стійкий до розведеного аміаку<br>Стійкий до мильної води<br>Стійкий до очищувача кристалю<br>Стійкий до перекису водню 10 об'ємів<br>Стійкий до гексану |

### Дані про навколишнє середовище

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ступінь захисту IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IP20 |
| Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі. |      |

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Робоча температура навколишнього середови  | -5...35 °C |
| Температура навколишнього повітря для збер | -5...35 °C |
| Стандарти                                  | CE         |

## Пакувальні характеристики

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Тип 1 упаковки                 | PCE        |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1          |
| Висота 1 упаковки              | 4,500 см   |
| Ширина 1 упаковки              | 3,500 см   |
| Довжина 1 упаковки             | 2,300 см   |
| Вага 1 упаковки                | 42,000 г.  |
| Тип 2 упаковки                 | BB1        |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10         |
| Висота 2 упаковки              | 5,500 см   |
| Ширина 2 упаковки              | 14,000 см  |
| Довжина 2 упаковки             | 26,000 см  |
| Вага 2 упаковки                | 495,000 г. |
| Тип 3 упаковки                 | S01        |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 20         |
| Висота 3 упаковки              | 15,000 см  |
| Ширина 3 упаковки              | 15,000 см  |
| Довжина 3 упаковки             | 40,000 см  |
| Вага 3 упаковки                | 1,195 кг   |

## Гарантия

|                      |    |
|----------------------|----|
| Гарантія (у місяцях) | 18 |
|----------------------|----|

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

| Екологічний слід                                    |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу  | 0.4 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]           | 0.3 kg CO2 eq.                             |
| Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]                | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]             | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4] | 0 kg CO2 eq.                               |
| Екологічний профіль продукту (PEP)                  | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a> |

Use Better

| Матеріали та упаковка                                              |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Середній відсоток вмісту переробленого пластику                    | 41 %                                                                  |
| Пакет з вторинного картону                                         | Так                                                                   |
| Упаковка без пластику                                              | Ні                                                                    |
| Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS) | <a href="#">Відповідає</a>                                            |
| Регламент REACH                                                    | <a href="#">Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)</a> |

Use Again

| Перепакування і перероблення     |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Потенціал вторинної переробки, % | 57                                                             |
| Профіль циркулярності            | <a href="#">Інформація про закінчення терміну експлуатації</a> |
| Повернення                       | Ні                                                             |