

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Один роз'єм RJ45 категорія 5E UTP Алюміній Sedna Design

SDD113451

Головне

Назва серії	Sedna Design&Elements
Діапазон	Sedna
Функція	Мультимедійна розетка
Форма доставки	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Відтінок кольору	Алюмінієвий (RAL 7047)
Сегмент ринку	Малий комерційний Житловий

Додатково

Монтаж	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами, Робочий діапазон монтажних лапок 51...80 мм
Кількість розеток	1
Тип кабелю	Жорсткий
інструкція з монтажу	Прямий
Тип комп'ютерної розетки	RJ45
Категорія мережі обміну даними	5e
Тип комп'ютерної розетки	RJ45 8 контакт(и) Кат. 5e 100 МГц
Роз'єм екрануючого типу	UTP
Покриття поверхні	Матовий
Обробка поверхні	Пофарбований
Матеріал видимих деталей	Термопластик ABS-UV
Вид клем	IDC
Ступінь захисту IP	IP20
Канальність по цілі	Професійний
Глибина видимої частини	13 мм
Ширина	73 мм
Висота	73 мм
Глибина	35 мм

Пакувальні характеристики

Тип упаковки	РСЕ
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.	

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,500 см
Ширина 1 упаковки	8,000 см
Довжина 1 упаковки	8,000 см
Вага 1 упаковки	58,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	700,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	9,044 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	0.4 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	0.2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Так
Упаковка без пластику	Ні
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Продукт соответствует нормам по содержанию ООВ (SVHC)

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	41
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative







