

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка rj45 подвійна, тип utp, категорія 5е, білий, asfora, без рамки

EPH4470121

Головне

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Мультимедійна розетка
Опис виробу	Механізм з фіксуючою рамкою та накладкою
Область застосування продукту	Комунікаційні функції
Тип екранування кабелю	UTP
Тип комп'ютерної розетки	RJ45
Тип пакування	Флоу-пак
Відтінок кольору	Білий
Відтінок основного кольору	Білий

Додатково

Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	2
Категорія мережі обміну даними	5е
Клеми підключення	IDC
Кількість кабелів	2 кабель(лі)
Гнучкість кабелю	Жорсткий
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Центральна плита
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 51...80 мм
Висота	71 мм
Ширина	71 мм
Глибина	38 мм
Глибина проєкції	9 мм
Маса нетто	0,058 кг
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками

Дані про навколишнє середовище

Ступінь захисту	IP20
-----------------	------

Пакувальні характеристики

Ціни на продукцію для житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.08.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	7,100 см
Ширина 1 упаковки	3,800 см
Довжина 1 упаковки	7,100 см
Вага 1 упаковки	64,000 г.
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,000 см
Ширина 2 упаковки	18,000 см
Довжина 2 упаковки	27,000 см
Вага 2 упаковки	689,000 г.
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	8,918 кг

Гарантия

Гарантія (у місяцях)	18
----------------------	----

Schneider Electric прагне досягти статусу нульового енергетичного балансу до 2050 року завдяки партнерству в ланцюжку поставок, матеріалами з меншим впливом та циркулярності за допомогою нашої поточної кампанії «Use Better, Use Longer, Use Again» для продовження терміну служби продукту та придатності до переробки.

Пояснення екологічних даних >

Як ми оцінюємо стійкість продукту >

Екологічний слід	
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу	5 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу виробництва [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу розподілу [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу встановлення [A5]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу використання [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Вуглецевий слід етапу кінця життєвого циклу [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Екологічний профіль продукту (PEP)	Екологічний профіль виробу

Use Better

Матеріали та упаковка	
Пакет з вторинного картону	Ні
Упаковка без пластику	Ні
Число CIP	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Директива ЄС про обмеження використання небезпечних речовин (RoHS)	Відповідає
Регламент REACH	Референс містить речовини, що викликають серйозне занепокоєння, понад порогове значення

Use Again

Перепакування і перероблення	
Потенціал вторинної переробки, %	41
Профіль циркулярності	Інформація про закінчення терміну експлуатації
Повернення	Ні

Image of product / Alternate images

Alternative







