

Характеристики

40-105 – двухкомпонентный грунт-наполнитель с высокой заполняющей способностью, антикоррозионной защитой и хорошей адгезией к металлическим поверхностям. Разработанный для окраски автомобилей, он также подходит для частичного заполнения (точечный ремонт) без утечек или видимых следов на внешнем ободе.

Физически характеристики



12 month




2004/42/II B(c)(540) < 540



Paint + hardener 5:1 by volume
99-200 Acrylic Thinner normal,
addition 5 - 10 %

Использовать



30 - 55 s
4 mm DIN



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar



1 - 3



1. 5 - 10 min.
2. 5 - 10 min.
3. 10 - 15 min.



60 - 180 µm

Изсъхване



3 h



30 - 40 min



P 500 / P 600



P 500 / P 600



shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

Съхранение



Съхранявайте продукта на проветриво място. Да се пази от пряко излагане на слънчева светлина. Съхранявайте между +5°C и 20°C.

Безопасност



За повече информация вижте информационния лист за безопасност.



Този информационен лист е само за информация. Доколкото ни е известно, предоставените данни са в съответствие с последния стандарт и се основават на дългогодишен опит в производството на нашите продукти. Авторско право: Q-Company Int. GmbH, всички права запазени.